



Datenblatt AM 1200 V

Technische Daten	Filterklass	30 dB(A)	33 dB(A)	35 dB(A)	Boost
Maximale Kapazität ¹	ePM ₁₀ 50%	870 m ³ /h	1000 m ³ /h	1130 m ³ /h	1500 m ³ /h
Vertikales Modell, rechts/links:	ePM ₁ 55%	783 m ³ /h	900 m ³ /h	1017 m ³ /h	1500 m ³ /h
	ePM ₁ 80%	696 m ³ /h	800 m ³ /h	904 m ³ /h	1500 m ³ /h
Maximale Kapazität ¹	ePM ₁₀ 50%	980 m ³ /h	1120 m ³ /h	1260 m ³ /h	1500 m ³ /h
Vertikales Modell, center:	ePM ₁ 55%	882 m ³ /h	1008 m ³ /h	1134 m ³ /h	1500 m ³ /h
	ePM ₁ 80%	784 m ³ /h	896 m ³ /h	1008 m ³ /h	1500 m ³ /h
Wurfweite (0,2 m/s) ¹ - rechts/links:	min.	4 m v. 1000 m ³ /h			
	max.	9 m v. 1000 m ³ /h			
Wurfweite (0,2 m/s) ¹ - center:	min.	5,5 m v. 1300 m ³ /h			
	max.	11 m v. 1300 m ³ /h			
Außenluftfilter	ePM ₁₀ 50%, ePM ₁ 55% oder ePM ₁ 80%				
Abluftfilter	ePM ₁₀ 50%				
Dimensionen (BxTxH)	Horizontal:	2427 x 496 x 2098 mm			
	Vertikal:	2427 x 496 x 2406 mm			
Gewicht inkl. lackierter Paneele	Rechts-/Links-Modell:	565 kg			
	Center-Modell:	630 kg			
Farbe Gehäuse	RAL 7024				
Gegenstromwärmetauscher	4 x Aluminium				
Dichtheitsklasse (Luftleckage) gem. EN1886/EN13141-7	Klasse L2 / A2				
Dichtheitsklasse Verschlussklappen gem. EN1751	Klasse 3				
Schutzklasse	IP-1x				
Kanalanschluss	Ø400 mm				
Kondensatpumpe (Kapazität ; Hubhöhe bei 5 l/h)	10 l/h ; 6 m				
Kondensatablaufschauch, Durchmesser innen/außen	Ø6 mm / Ø9 mm				
Versorgungsspannung ²	220-240V/50Hz, ~1N+PE				
	220-240V/50Hz, ~3N+PE				
Nominelle Leistungsaufnahme ¹	254 W				
Nomineller Strom ¹	1,4 A				
Leistungsfaktor	0,6				
Max. Sicherung	16 A (1 Phase, Typ B). 3 x 16 A (3 Phasen, Typ B). Bei der Auswahl einer Vorheizfläche muss ein 3-Phasen-Anschluss verwendet werden				
Leckstrom AC / DC	≤ 9 mA				
Empfohlenes Fehlerstromrelais	Type F / Type B				

¹ Alle Messungen wurden im Normalbetrieb in einer Standardeinbausituation mit von Airmaster empfohlenen Wandgittern, Ø400, durchgeführt.

² Die Spannungsversorgung kann auf eine Phase begrenzt werden, angeschlossen an L1. Nur für Lüftungsgeräte ohne elektrische Heizregister.


Elektrische Heizregister	Vorheizregister	Nachheizregister
Wärmeleistung	2500 W	1670 W
Nomineller Strom	10,9 A	7,3 A
Thermosicherung, manuelle Rückstellung	100 °C	100 °C

Wassernachheizregister	
Nomineller Wärmeleistung ³	2454 W
Anschlussdimensionen	1/2" (DN 15)
Material Rohre/Lamellen	Kupfer/Aluminium
Moterventil, Öffnungs- und Schließzeit	60 s
Max. Betriebstemperatur	90 °C
Max. Betriebsdruck	5 bar


³ Wärmeleistung bei max. Kapazität bei 35 dB(A), Vor-/Rücklauftemperatur 60/40°C und einer Flüssigkeitsmenge von 107 l/h.

AM 1200 V - R/L


Kapazität mit ePM10 50% / ePM10 50% Filtern ⁴



Kapazität mit ePM1 55% / ePM10 50% Filtern ⁴




Kapazität mit ePM1 80% / ePM10 50% Filtern ⁴




⁴ Alle Messungen wurden im Normalbetrieb in einer Standardeinbausituation mit von Airmaster empfohlenen Wandgittern, Ø400, durchgeführt.

AM 1200 V - C


Kapazität mit ePM10 50% / ePM10 50% Filtern⁵



Kapazität mit ePM1 55% / ePM10 50% Filtern⁵




Kapazität mit ePM1 80% / ePM10 50% Filtern⁵



⁵ Alle Messungen wurden im Normalbetrieb in einer Standardeinbausituation mit von Airmaster empfohlenen Wandgittern, Ø400, durchgeführt.


Schalldruck ${}^6 L_{pA,eq}$ gem. Airmaster Referenzsituation



..... Rechts/links


— Center

Temperatureffizienz gem. EN 308



— Balancierter Betrieb; Raumluft: 25 °C, 28 % RH; Außenluft: 5 °C.

Leistungsaufnahme 7




— ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 50%


⁶ Der Schalldruck $L_{pA,eq}$ wurde in einem Raum mit 200 m³ Raumvolumen in einer Höhe von 1,2 m über dem Boden und einem waagerechten Abstand von 1 m vom Gerät bei einer Nachhallzeit von T=0,6s oder entsprechend 7,5 dB Raumdämpfung gemessen.

⁷ Alle Messungen wurden im Normalbetrieb in einer Standardeinbausituation mit von Airmaster empfohlenen Wandgittern, Ø400, durchgeführt.

SFP⁸




Externer Druckverlust - Zuluft⁸



- Centermodel, 35 dB(A), ePM10 50% filter
- - - - - Rechts/links, 35 dB(A), ePM10 50% filter
- · - · - Centermodel, 30 dB(A), ePM10 50% filter
- · · · · Rechts/links, 30 dB(A), ePM10 50% filter
- · - · - Empfohlene Dachhauben Ø400


Externer Druckverlust - Abluft⁸



- Centermodel, 35 dB(A), ePM10 50% filter
- - - - - Rechts/links, 35 dB(A), ePM10 50% filter
- · - · - Centermodel, 30 dB(A), ePM10 50% filter
- · · · · Rechts/links, 30 dB(A), ePM10 50% filter
- · - · - Empfohlene Dachhauben Ø400

⁸ Alle Messungen wurden im Normalbetrieb in einer Standardeinbausituation mit von Airmaster empfohlenen Wandgittern, Ø400, durchgeführt.

Wurfweite (0,2 m/s)



1300 m³/h

- Max.
- Min.

1000 m³/h

- Max.
- Min.


Das Modell AM 1200 verteilt die Zuluft je nach gegebener Luftmenge in unterschiedlichem Umfang.

Dies ist in der Abbildung links dargestellt, wobei die blauen Farbtöne die Reichweiten bei verschiedenen Luftmengen darstellen.


¹ Wurfweite, Ansicht von oben

² Wurfweite, Seitenansicht

Montagevarianten



- AM 1200 VRF2 (rechts, mit 2 freien Seiten)
- AM 1200 VRF3 (rechts, mit 3 freien Seiten)
- AM 1200 VCF3 (center, mit 3 freien Seiten)
- AM 1200 VCF4 (center, mit 4 freien Seiten)
- AM 1200 VLF2 (links, mit 2 freien Seiten)
- AM 1200 VLF3 (links, mit 3 freien Seiten)



- AM 1200 HRF2 (rechts, mit 2 freien Seiten)
- AM 1200 HRF3 (rechts, mit 3 freien Seiten)
- AM 1200 HCF3 (center, mit 3 freien Seiten)
- AM 1200 HCF4 (center, mit 4 freien Seiten)
- AM 1200 HLF2 (links, mit 2 freien Seiten)
- AM 1200 HLF3 (links, mit 3 freien Seiten)


Standard und Optionen

Gegenstromwärmetauscher (Aluminium)	x
Enthalpie Gegenstromwärmetauscher (Polymermembran)	o
Kombinations-Gegenstromwärmetauscher (Polymermembran)	o
Motorisierte Bypass	x
Spring-Return für motorisierte Außenluftklappe	x
Spring-Return für motorisierte Fortluftklappe	x
Elektrisches Vorheizregister	▪
Elektrisches Nachheizregister	▪
Wassernachheizregister	▪
Kondensatpumpe	▪
PIR/Bewegungssensor (Wandaufhängung)	▪
CO ₂ -Sensor (Wandaufhängung)	▪
CO ₂ -Sensor (eingebaut)	▪
TVOC-Sensor (eingebaut)	▪
CO ₂ -/TVOC-Sensor (eingebaut)	▪
Hygrostat (Wandaufhängung)	o

Energiezähler	▪
Zuluftfilter ePM ₁₀ 50%	▪
Zuluftfilter ePM ₁ 55%	▪
Zuluftfilter ePM ₁ 80%	o
Abluftfilter ePM ₁₀ 50%	x
Bedienungspanel Airlinq Viva	▪
Bedienungspanel Airlinq Orbit	▪
Airmaster Airlinq® Online	▪
Airlinq® Online API	▪
Airlinq® BMS	▪
MODBUS® RTU RS485 Modul	▪
BACnet™ MS/TP Modul	▪
BACnet™ /IP Modul	▪

X : Standard ▪ : Option o : Spezialware (kein Lagerartikel)

Prinzipdiagramm



KOMPONENTEN

BP	Bypassklappe (motorgesteuert)
CH	Elektrisches Nachheizregister (Option)
CP	Kondensatpumpe (Option)
CT	Kondensatbehälter
ED	Fortluftklappe (motorgesteuert)

EF	Abluftfilter
ETV	Fortlufttemperaturfühler
FT	Schwimmer
F1	Zuluftventilator
F2	Abluftventilator
HE	Gegenstromwärmetauscher
IT	Zulufttemperaturfühler

OTV	Außenlufttemperaturfühler
PE	Strömungsmessung, Abluft
PHS	Elektrisches Vorheizregister (Option)
PI	Strömungsmessung, Zuluft
RT	Raumlufttemperaturfühler
SD	Zuluftklappe (motorgesteuert)
SF	Zuluftfilter (Option)